

種別	配置・配列	数量	備考
LH	72・59・22・40 4色	上4下4計8	舞台奥(上下)に収納
UH	71・72・63・22 4色		昇降手引き
第1ボーター(W)	300W回路1~4・11~14 8回路		昇降手引き・文字幕共吊り
第2ボーター(W)	300W回路1~4・11~14 8回路		昇降手引き
第3ボーター(W)	300W回路1~4・11~14 8回路		昇降手引き
第1サスペンションライト (1回路3KWまで・16回路)	1000W凸(ブッチ上下各4・トップ1) 1000Wフレネル(4台3色)	9台 12台	電動(下手操作盤) DMX・AC電源
第2サスペンションライト (1回路3KWまで・16回路)	1000W凸(ブッチ上下各4・トップ1) 1000Wフレネル(4台3色)	9台 12台	電動(下手操作盤) DMX・AC電源
第3サスペンションライト (1回路3KWまで・16回路)	1000W凸(ブッチ上下各4) 1000Wフレネル(4台3色)	8台 12台	電動(下手操作盤) DMX・AC電源
第4サスペンションライト (1回路3KWまで・16回路)	1000W凸(ブッチ上下各4) 1000Wフレネル(4台3色)	8台 12台	電動(下手操作盤) DMX・AC電源
1FR(回路下1~6・上11~16)	エリプソイダル1000W(上下各2台)	4台	
2FR(1回路灯体3台・8回路)	1000W凸(上下各4台4色)	16台	
PCL(プロサス) 12回路	灯体吊りなし		電動(下手操作盤)
1CL(1回路灯体2台・16回路)	1000W凸	32台	
2CL(1回路灯体2台・12回路)	1500W凸	24台	※センターピンルームあり
床コンセント 30A	FPL・FPR (各1~12) FPC(前1~6・奥11~16)	12口 12口	上下パラ 前奥パラ
コンセント口 サス・前明かりミニC型(20A) 床C型(30A) C-T変換コードなし			
ピンスポットライト	USHIO 2KWクセノン	2台	
調光卓(東芝ライテック)LICSTAR-IV Type	80フェーダー×3段(240フェーダー)・DMX対応 サブマスター 20フェーダー×20ページ・エフェクト・ JASC II データ対応 ワイヤレスリモコン2コ		
反響板ライト(OB)	3サスと回路11~16コンモ		
分電盤 C-60 C-30	60A3口 30A3口 60A→30Aコードなし 出力端子台 4P 200A 3相4線182V/105V 50Hz 60KVA		

品名	数量	品名	数量
PAR64 1KW N	40	スタンド	25
PAR64 500W VN	12	ベース	25
ソースフォー575W 419	4		
ソースフォー575W 436	4	延長コード C-20P/C-20B 2m	21
ソースフォー750W 436		延長コード C-20P/C-20B 3m	7
ソースフォー575W 450	4	延長コード C-20P/C-20B 5m	28
エフェクトスポット(平行口・20C)	10	延長コード C-20P/C-20B 10m	13
ディスクマシン(平行口・20C)	4	延長コード C-30P/C-20B 5m	29
スパイラルマシン(平行口・20C)	4	延長コード C-30P/C-30B 5m	16
スライドキャリア(平行口・20C)	4	延長コード C-30P/C-30B 10m	8
8インチ平凸 1KW	17	延長コード C-平行P/C-20B	12
8インチフレネル 1KW	12	分岐コード(C-20P)	30
6インチ平凸 500W	8	分岐コード(C-30P)	10
6インチフレネル 500W	4		
8インチフレネル 2KW(バンドア付)	8		
エリプソイダル 750W	6		
プリズムマシン	1		
オブジェクティブレンズ OL-4	2	調光操作卓(東芝ライテック)	
オブジェクティブレンズ OL-6	2	<大ホール>	
オブジェクティブレンズ OL-8	4	LICSTAR-IV TypeJ	
オブジェクティブレンズ OL-10	2	80フェーダー×3段(240フェーダー)	
※スポットライト用バンドアなし		サブマスター20フェーダー×20ページ	
LED Silver Star SOLAR ZE MK3	8	DMX対応	
LED Silver Star SOLAR ZE MK3	4	JAScii データ	
5→3ピン変換コード	6		
5→5ピン変換コード オス→オス	2	<小ホール>	
5→5ピン変換コード メス→メス	2	LICSTAR-IV TypeJ	
DMX延長コード 3m:10本/5m:10本		60フェーダー×3段(180フェーダー)	
DMX延長コード 10m:10本/20m:2本		サブマスター20フェーダー×20ページ	
ACコンセントコード(灯体用)	12	DMX対応	
延長コード(LED灯体結線用)	12	JAScii データ	